

## CMUV

### 搅拌电加热套

CMUA电加热套具有CMU电加热套的全部功能，更适合大的60°锥型漏斗，也适合梨形和圆底烧瓶。电加热套底座开口，可放置漏斗。

#### 10-12L 有控制CMUV订货信息

尺寸(d ×w×h),mm	485×485×300
运输重量, kg	6

型号	容量	电源
CMUV10/CL	10L	230V 50/60Hz, 2000W
CMUV10/CLX1	10L	115V 50/60Hz, 2000W
CMUV10/CLX6*	10L	230V 50/60Hz, 2000W
CMUV12/CL	12L	230V 50/60Hz, 2000W
CMUV12/CLX1	12L	115V 50/60Hz, 2000W
CMUV12/CLX6*	12L	230V 50/60Hz, 2000W

#### 20-22L 有控制CMUV订货信息

Dimensions (d x w x h), mm	485 x 485 x 300
Shipping Weight, kg	8.5

型号	容量	电源
CMUV22/CL	20 to 22L	230V 50/60Hz, 3000W
CMUV22/CLX12	0 to 22L	115V 50/60Hz, 3000W
CMUV22/CLX6*	20 to 22L	230V 50/60Hz, 3000W

#### 10-12L 无控制CMUV订货信息

Dimensions (d x w x h), mm	485 x 485 x 300
Shipping Weight, kg	6

型号	容量	电源
CMUV10/L	10L	230V 50/60Hz, 2000W
CMUV10/LX1	10L	115V 50/60Hz, 2000W
CMUV10/LX6*	10L	230V 50/60Hz, 2000W
CMUV12/L	12L	230V 50/60Hz, 2000W
CMUV12/LX1	12L	115V 50/60Hz, 2000W
CMUV12/LX6*	12L	230V 50/60Hz, 2000W

#### 20-22L 无控制CMUV订货信息

Dimensions (d x w x h), mm	485 x 485 x 300
Shipping Weight, kg	8.5

型号	容量	电源
CMUV22/L	20 to 22L	230V 50/60Hz, 3000W
CMUV22/LX1	20 to 22L	115V 50/60Hz, 3000W
CMUV22/LX6*	20 to 22L	230V 50/60Hz, 3000W

\*注意: 货号尾缀是CEX6的附带EU欧洲插头

## 特点

- 可容纳60°锥型漏斗
- 可容纳梨形和圆底烧瓶
- 可容纳大型的烧瓶/漏斗，容量在10-22升之间
- 三个控制电路分别对上、中部和下部加热进行控制，都有独立控制旋钮
- 在烧瓶和加热元件间有一个不锈钢保护盘，提供液体溅射保护。
- 有控制型和无控制型可选。
- 无控制型可选配外置控制器
- "Cool-to-the-touch"凉外壳技术
- 加热元件温度可达450°C
- 内置功率调节器
- 配有电源和加热指示灯
- 可更换独立加热盘
- 静电喷塑铝外壳，容易清洁
- 防滑脚垫和支撑杆固定夹
- 接地保护片和双保险管等更多安全措施
- 液体溅出时可自动断电，保护用户免受电击
- CSA认证

### CMUV

