



顶置式搅拌器

顶置式搅拌器用于混合粘度较大的，样品量较大的情况。多种搅拌头可选，不同搅拌浆适合不同样品的混合。



顶置式搅拌器

顶置式搅拌器

通用顶置式搅拌器 SS10

- 搅拌体积可达15升
- 适用水溶液和低粘度液体
- 运行安全
- 经济适用

使用简单、运行安静，最适合于通常的水溶液和低密度液体如轻油等介质的搅拌，处理量最多15升。速度控制优良，过载保护安全。

高效顶置式搅拌器 SS20

- 处理体积可达25升
- 适于低粘度到中等粘度的液体
- 空心转轴

高能量，适于搅拌中等密度的介质，如油和培养基等液体，处理量高达25升。空心轴设计不需要移动驱动马达即可轻易调节搅拌浆的高度。

产品编号	SS10	SS20
速度范围	100-2000rpm	100-2000rpm
最大粘度范围	10,000mPas	20,000mPas
最大搅拌能力	15L	25L
最大卡盘扭矩	15Ncm	27Ncm
双扭矩	无	无
无键卡盘	有	有
卡盘范围	1.5-13mm dia	1.5-13mm dia
空心转轴	无	有(3-8mm)
自动过载保护	有	有
过载指示	有	有
低速启动	有	有
恒定速度	有	有
防护等级	IP32	IP42
搅拌器尺寸 (W×D×H)	85×175×230mm	85×195×230mm
支架尺寸	12.7×240mm	12.7×240mm
重量	2.7kg	3.2kg
电源	230V,50/60Hz,50W	230V,50/60Hz,80W

订货编号

产品编号	产品描述
SS10	通用顶置式搅拌器
SS20	高效顶置式搅拌器



SS10



SS20

顶置式搅拌器 双扭矩立式搅拌器 SS30

- 处理体积可达40升
- 适于中等密度到高密度液体
- 两种模式可随意交换

多用途、40升高处理量，适于搅拌高粘度和高密度液体，如重油等。低速高扭力 (Mode 1) 和高速低扭力 (Mode 2) 两种模式可随意交换，适用广泛。空心轴设计。

技术规格

产品编号	SS30
速度范围	50-500/100-2000rpm
最大粘度范围	50,000mPas
最大搅拌能力	40L
最大卡盘扭矩	90/27Ncm
双扭矩	有
无键卡盘	有
卡盘范围	1.5-13mm dia
空心转轴	有(3-8mm)
自动过载保护	有
过载指示	有
低速启动	有
恒定速度	有
防护等级	IP42
搅拌器尺寸 (W×D×H)	85×195×230mm
支架尺寸	12.7×240mm
重量	3.8kg
电源	230V,50/60Hz,80W



SS30

订货编号

产品编号	产品描述
SS30	双扭矩顶置式搅拌器